RICOTEST
first in quality

Organismo Notificato n° 0498

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE
n° 00108455 – 2008/11/03

I campioni del sotto descritto Dispositivo di Protezione Individuale hanno superato con esito positivo "l'esame CE del tipo", dimostrando la propria conformità ai requisiti della Direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con D.Lgs.475 del 04/12/1992

Ditta Committente: (Responsabile del DPI)	**GIASCO s.r.l.** Via Zaupa, 50 - 36072 CHIAMPO (VI) – ITALIA	
Tipo di DPI:	**Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2004 classe I** (calzatura di cuoio ed altri materiali similari).	
Categoria del DPI:	**II** (D.L. 475/92)	
Articolo:	**23 D 66 C (S3-HRO-SRC mod. ERCOLANO)**	cod. materiali
Descrizione:	Mod. B (= alla caviglia), chiusura a mezzo lacci – scudo in pelle crosta st.nappetta col.nero marc."WELDER" che ricopre il sistema di allacciatura , fissata alla calzatura a mezzo di rivetti e velcro;	MP 10011 D
	lavorazione: iniezione diretta;	
	suola: battistrada in gomma bicolore nero/grigio, marc. "TECNICAL ANTISHOCK OIL SLIPPING RESISTANT HRO SRC – MADE IN ITALY " – intersuola in PU col.antracite;	AC 20260
	tomaia: pelle spalla crosta st. nappetta col.nero, con inserto nel tallone in pelle crosta groppone grana STARK BYCAST col.nero;	MP 10011 D MP 20061 B
	linguetta e collarino: pelle crosta pigmentata Federica col.nero con inserto in pelle uguale al tomaio;	MP 40211 B
	fodera ant.: TNT feltro IBILINE 7121;	AC 20890 Q1
	fodera post.: TNT SUPER ROYAL col.nero accopp. a MTP3;	AC 20876 B
	lamina antiperforazione in tessuto multistrato che funge anche da sottopiede: art. MULTIPROTECTIVE 3T;	AC 20824
	tallonetta: TNT col. nero "finto CAMBRELLE 4000" accoppiato a PE col.grigio;	AC 20405
	puntale in mat. composito: art. "PS 101".	AC 10781
Norme di riferimento:	EN ISO 20345:2004 incluso emendam. 2007 (UNI EN ISO 20345:2008) — Personal protective equipment – Safety footwear	
	EN ISO 20344:2004 incluso emendam. 2007 (UNI EN ISO 20344:2008) — Personal protective equipment – Test methods for footwear	
	EN ISO 13287:2007 — Safety footwear, protective footwear and occupational footwear for professional use - Test method for the determination of slip resistance.	
Uso previsto:	Industria in genere , metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion e gru.	
Gamma di misure:	dalla 39 alla 47	
Fascicolo tecnico:	**DC-4129** (include la Domanda di certificazione CE presso **"RCT"** e la Documentazione Tecnica del Fabbricante).	
Rapporto di Prova:	**n°273725** del 2008/10/13 + **n°274238** del 08/10/20 + **n°274315** del 08/10/24.	
Base di valutazione:	Requisiti applicabili della Direttiva 89/686/CEE e delle Norme di riferimento.	

1° Istituto Italiano di **RI**cerche **CO**llaudi **TEST** e Certificazione di Calzature, Dispositivi Protettivi Individuali per Lavoro e Sport, Sistemi di Assicurazione Qualità
RICOTEST s.r.l. - 37010 Pastrengo (VR) - Via Tione, 9 - Tel. +39 045.717 00 88 (3 linee) - Fax +39 045.677 04 63 - E-mail: <ce@ricotest.com>
Partita I.V.A.: 0149193 023 4 - Tribunale di Verona n. 16417 - Organismo Notificato U.E. n.° 0498

RICOTEST
first in quality

Organismo Notificato n° 0498

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE
n° 00108455 – 2008/11/03

Funzioni/Livelli protettivi:

Requisiti base delle calzature di sicurezza (secondo Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2004) tutti quelli applicabili/obbligatori (SB);
SRC: Resistenza allo scivolamento-SODDISFA ENTRAMBI I REQUISITI = su fondo ceramica standard con lubrificante sol.detergente + su fondo acciaio con lubrificante glicerina.

Requisiti supplementari (secondo Tab. 14 e 16 della EN ISO 20345:2004):
S3 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, tomaio idrorepellente, resistenza della suola alla perforazione, suola con rilievi;
HRO = resistenza della suola al calore per contatto.

Nota: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso offre vantaggi di sicurezza (maggiore superficie protettiva) e di ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Marcatura:

Riportata su bandierina cucita o impressa sulla linguetta.
Le informazioni marcate sono riportate di seguito:

- La **marcatura CE** apposta sui DPI indica la conformità alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche) comprese le procedure di certificazione di cui al capitolo II
- marchio registrato del fabbricante (impresso sulla suola e su etichetta a bandierina su tomaio)
- designazione del tipo di calzatura (= cod. articolo)
- Norma Tecnica armonizzata di riferimento
- simboli di sicurezza secondo la EN ISO 20345:2004
- misura della calzatura (impressa sulla suola)
- mese e anno di produzione (impressi sulla suola con orologio).

CE EN ISO 20345: 2004 S3
HRO SRC 23D66C

Nota: Nella DOCUMENTAZIONE TECNICA della Ditta Committente sono riportati: una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni) - prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti - elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Attestato, che deve essere conservato dal Committente per essere esibito, su richiesta, a chiunque ne abbia titolo (Cliente finale, Organismo di Controllo, Amministrazione Vigilante).

Ing. C. Meyer
Responsabile Certificazione

1° Istituto Italiano di RIcerche COllaudi TEST e Certificazione di Calzature, Dispositivi Protettivi Individuali per Lavoro e Sport, Sistemi di Assicurazione Qualità
RICOTEST s.r.l. - 37010 Pastrengo (VR) - Via Tione, 9 - Tel. +39 045.717 00 88 - Fax +39 045.677 04 63 - E-mail: <ricotest@ricotest.com>
Partita I.V.A.: 0149193 023 4 - Tribunale di Verona n. 16417 - Organismo Notificato U.E. n.° 0498